

## Ficha Técnica

Del 01/07/2022 hasta el 31/12/2022

### NHL 3,5

**Fábrica:**

SOCLI  
65 370 IZAOURT

**Denominación:**

Cal Hidráulica Natural

**Composición:**

Cal Hidráulica Natural NHL 3,5

**Normativa:**

NF EN 459-1

	<i>Unidad</i>	<i>Valor Medio</i>	<i>Norma</i>	
			<i>Mini</i>	<i>Maxi</i>
<b><u>Propiedades Físicas</u></b>				
Finura a 90µ	%	4,6	-	15
Finura a 200µ	%	1,0	-	2
Expansión	mm	0,2	-	2
Densidad Aparente	kg / dm <sub>3</sub>	0,769	-	-
Densidad Real	g / cm <sub>3</sub>	2,75	-	-
Valor Blaine	cm <sup>2</sup> / g	8270	-	-
Humedad	%	0,42	-	2
<b><u>Propiedades Mecánicas</u></b>				
Inicio Fraguado	mn	266	60	-
Fin Fraguado	mn	401	-	1800
Resistencia a Compresión 28 días	MPa	5,71	3,5	10
<b><u>Propiedades Químicas</u></b>				
SO <sub>3</sub>	%	1,38	-	2
Cal Libre	%	30,06	25	-