

Ficha Técnica

Del 01/07/2022 hasta el 31/12/2022

NHL 5

<u>Fábrica:</u>	SOCLI 65 370 IZAOURT
<u>Denominación:</u>	Cal Hidráulica Natural
<u>Composición:</u>	Cal Hidráulica Natural NHL 5
<u>Normativa:</u>	NF EN 459-1

	<i>Unidad</i>	<i>Valor Medio</i>	<i>Norma</i>	
			<i>Mini</i>	<i>Maxi</i>
<u>Propiedades Físicas</u>				
Finura a 90µ	%	4,6	-	15
Finura a 200µ	%	1,1	-	2
Expansión	mm	0,4	-	2
Densidad Aparente	kg / dm ³	0,769	-	-
Densidad Real	g / cm ³	2,76	-	-
Valor Blaine	cm ² / g	9449	-	-
Humedad	%	0,44	-	2
<u>Propiedades Mecánicas</u>				
Inicio Fraguado	mn	298	60	-
Fin Fraguado	mn	460	-	900
Resistencia a Compresión 7 días	MPa	4.22	2	-
Resistencia a Compresión 28 días	MPa	7.24	5	15
<u>Propiedades Químicas</u>				
SO ₃	%	1,61	-	2
Cal Libre	%	23,5	15	-

Distribución no controlada